

451 Verkauf gegen Höchstgebot: PUR-Hotmelt-Beschichtungsanlage

Pos. Bezeichnung

- 1 **1 PUR-Hotmelt-Beschichtungsanlage**, Fabrikat: SM Coating, Bj. 2013, Seriennummer: CA2401.47, zur Beschichtung von Folien, Papier und mit Hotmelt oder PUR / ca. 37.000 Betriebsstunden, Warenbahnbreite max. 2.800 mm, Auftragsbreite 820 - 2.400 mm, stufenlos verstellbar,
Anlagenabmessungen: Länge 15.000 mm, Tiefe 4.000 mm, Höhe 3.350 mm, Gewicht 22.000 kg,
best. aus Elektro-Schaltnlage mit SPS und Touch-Panel, Fabr. Siemens, Typ S7, Fußschmelzer, Volumen 200 l, breitenverstellbarer Flächenauftragskopf, Auftragsgewicht 7-120 g/m², 3x Kaulenwegewickler Bahnstopper, Bahnzugmesswalze, Beschichtungsstand, Bahnführungssystem Elsmart, motorischen Textilbreitstreckwalzen, hartcoatierten Bahnführungswalzen, Beschichtungswalze Ø 300 mm, silikonisiert, Kaschierwalze Ø 350 mm, verchromt, Temp. 8-80°C, Kaschierwalze Ø 300 mm, silikonisiert 8-80°C, Kaschierwerk, pneum. betätigt, Kaschierspalteinstellung, 0-20 mm, pneum. Expansionswickelwelle, Schneidwerk mit 3x heizbares Quetschmesser, Abzugshaube, IR-Wärmebildscanner, Einzugswalze Ø 175 mm, gummiert, dazu Ersatzteilbestand, weitere Breitschlitzdüse mit Ober-/Unterteil, Abdichtmaterialien, Rakel, Pumpen